

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Maks. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Työskentelypaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz

Toimitus sisältö:

- GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK - automatiikka
- Lisävarusteena asennussarja, joka sisältää venttiilit ja asennusletkut
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja

## Raudan, mangaanin ja rikkivetyjen poisto sekä veden neutralointi:

### Air 30 ja Air 60

#### Vedensuodattimen toiminta:

Vedensuodatin poistaa rautaa, mangaania ja rikkivetyjä veden läpäistessä suodatinssäiliössä olevan suodatinmassan. Vedessä olevat hiukkaset tarttuvat suodatinmassaan, joka puhdistetaan automaattisesti automatiikan ohjaamana. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan. N-malli korottaa lisäksi veden pH-lukua.

- Helppo asennus- Plug and Play
- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Vähäinen huollon tarve
- Korroosiovapaa säiliö



| Suodatinmalli | Kapasiteetti<br>l/min | Vastavirta-<br>huuhtelu<br>l/min | Halkaisija<br>mm | Korkeus<br>mm | Liitos<br>G |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| AIR 30        | 15                    | 20                               | 250              | 1230          | 25          |
| AIR 60        | 20                    | 25                               | 300              | 1530          | 25          |
| AIR 30N       | 15                    | 20                               | 250              | 1230          | 25          |
| AIR 60N       | 20                    | 25                               | 300              | 1530          | 25          |